



技术要求

1. 未注倒角C0.5, 锐边倒钝去毛刺;
Unquoted chamfer C0.5, break sharp edges
2. 各表面不得有划伤, 锈迹等缺陷;
All surfaces must be rust free and no scratch
3. 未注尺寸公差按ISO 2768-MK标准;
Dimensions without tolerance according to 2768-MK
4. 节距偏差: 任意相邻两齿 ± 0.03 , 90度圆弧内累计偏差在 ± 0.1 内;
Pitch tolerance: within ± 0.03 for any neighboring two teeth within ± 0.1 for 90° arch
5. 产品打字, Marking part No.

4	Spacer	垫圈	1	ST			镀锌	
3	$\phi 32 \times 1.2$	卡簧	1	ST				
2	6201ZZ	轴承	1	ST				
1	30-GT5M-15	同步轮	1	6082-T6				
序号	代号	名称	数量	材料	单件	总计	备注	
					重量	重量		
				名称/Name:	图号/Drawing No:		更新/Rev	
				惰轮同步轮		TRM4159_1		
				型号/Code:	材料/Material:		重量 比例	
				GT5M, Z30				
标记	外数	更改文件号	签字	日期	共 页 第 页			
设计		zhang		设计日期				
更改		tang		更改日期	22.07.06			
审核				审核日期				
工艺				日期				
				Chengdu Leno Machinery Co., Ltd		sales@cdleno.com www.cdleno.com		